



II 2/2 G c,k,b IIB T4 Gb/Gb



II 2/2 D c,k,b IIIC T135°C Db/Db



Pompy Evisa ATEX zostały opracowane do pracy w strefie wybuchowej. Są one zgodne z dyrektywą 2014/34/UE i certyfikowane do użytku w obszarach 1 (gaz) i 21 (zapylenie). Szczególną uwagę zwrócono na obwód smarowania i wydajność energetyczną. Stabilny przepływ do wartości 1 mbar w serii Evisa .R HV znacząco obniża czas pompowania podczas wprowadzania systemu w stan próżni końcowej.




Evisa ATEX pumps were developed to operate in explosive atmosphere settings. They are compliant with 2014/34/UE directive and certified for use in areas 1 (gas) and 21 (dust). Close attention was paid to the oil circuit and to energy efficiency. The stable flowrate up to 1 mbar of the Evisa .R HV saves pumping time when putting systems under vacuum.



Les pompes Evisa Atex ont été conçues pour fonctionner en atmosphère explosible. Elles sont conformes à la directive 2014/34/UE et sont certifiées pour un usage en zones 1 (gaz) et 21 (poussières). Une attention particulière fut portée au circuit de lubrification et à l'efficacité énergétique. Le débit stable jusqu'à 1 mbar permet un gain de temps lors de la mise sous vide de volumes.

Typowe zastosowania / Applications typiques / Typical applications



	Débit d'air nominal Nominal flow rate Przepływ nominalny m ³ /h		Vide limite End vacuum Próżnia końcowa mbar abs.		Moteur électrique Electrical motor Moc silnika kW		Niveau sonore Noise level Poziom hałasu dB(A)		Encombremonts Dimensions Wymiary mm	Poids Weight Waga kg
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
HV										
E65.R	68	81,6	≤ 6.10 ⁻²	≤ 6.10 ⁻²	1,5	1,8	67	72	804 x 331 x 345	85
E100.R	100	120	≤ 6.10 ⁻²	≤ 6.10 ⁻²	2,2	2,64	67	69	804 x 331 x 345	92,5
E200.R	200	240	≤ 6.10 ⁻²	≤ 6.10 ⁻²	4	4,8	71	77	971 x 512 x 510	163,5
E300.R	300	360	≤ 6.10 ⁻²	≤ 6.10 ⁻²	5,5	6,6	72	76	1139 x 516 x 514	206